Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutfluid EST

Gazpromneft Cutfluid EST – биостабильная полусинтетическая водосмешиваемая жидкость на основе минерального масла и эфиров.
Рекомендуемая концентрация – 3-5%.

Применение

- Для средних и тяжёлых операций: точения, нарезки, сверления, фрезерования, глубокого сверления оружейными сверлами, зубонарезки, нарезания резьбы метчиком, протягивания, развертывания и зенкования всех типов сталей, алюминия, цветных металлов, титана, никеля и авиационных сплавов. Коэффициент рефракции = 1.1

Преимущества

- Подходит для самых суровых режимов обработки
- Высокая антикоррозионная защита
- Высокие охлаждающие свойства
- Экономичность в использовании
- Продукт универсален для большинства типов металлов
- Отделяет посторонние масла, попадающие в СОЖ
- Превосходная стабильность
- Используется для воды широкого диапазона жесткости

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Cutfluid EST
Вязкость кинематическая при 40°С, $мм^2/с$	ГОСТ 33	62,4
Плотность при 20°С, кг/м³	ГОСТ 3900	964
Водородный показатель, 5% эмульсии, pH, в пределах	ГОСТ 6243 п.4	9,0

Хранение при температуре от +5°С до +35°С.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 06/2017