

## Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutfluid Standard

Gazpromneft Cutfluid Standard – высококачественная водосмешиваемая жидкость с высоким содержанием минерального масла и высокоэффективным пакетом присадок, обеспечивающими многофункциональность и стабильность эмульсии.

Рекомендуемая концентрация – 3-8% в зависимости от режима обработки конкретного металла.

Коэффициент рефракции = 1

### Применение

- Для обработки шлифованием, точением, нарезкой, сверлением и фрезерованием всех типов сталей, алюминия, цветных металлов и чугуна.

### Преимущества

- Высокие смазывающие свойства
- Высокая антикоррозионная защита
- Экономичность в использовании
- Легко смешивается с водой
- Долгий срок службы эмульсии
- Хорошая стабильность эмульсии
- Используется для воды широкого диапазона жесткости (100-500 ppm)
- Продукт безопасен для окружающей среды

### Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Cutfluid Standard
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	31,2
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	889
Водородный показатель, 5% эмульсии, рН, в пределах	ГОСТ 6243 п.4	9,0

Хранение при температуре от +5°C до +35°C, в закрытой ёмкости, без попадания солнечных лучей и воды.

**Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами**

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

